

**Teknisk beskrivelse:**

Gulvsluk med 90° sideutløp, av polypropen ( PP ), stor kapasitet.

Ekstra stor avstand (85 mm) mellom slukflens og utløpets overkant. Passende i kombinasjon med Forhøyningsatts NRF 340 41 54 og eventuelt Monteringsplate 22 NRF 340 41 53 når bjelkelaget skal bygges opp og forsterkes i forbindelse med legging av fliser.

Uttagbar pungvannlås som kan erstattes med lukstopp eller tilbakeslag.

Klemring skrues til sluk.

Kapasitet 3 liter / sek.

Rist    Ø 150 mm

Utløp   Ø 75 mm

**Vedlikehold:**

I hovedsak behøver ikke Jafo's gulvsluker vedlikehold da de er utstyrt med selvrensende vannlås. Imidlertid vil vi anbefale på steder hvor det skylles ut større mengder hår / lo, at vannlåsinnsetsen tas ut for rengjøring etter behov.

Bruk gjerne bakteriedrepende middel, og påfør O-ringen såpe / glidemiddel før remontering.

**Reservedeler:**

NRF nr.: 3404141 klemring, rist, skruer og O-ring

NRF nr.: 3404124 klemring og skruer

NRF nr.: 3404122 skruer til klemring

NRF nr.: 3404003 rist av hvit PP

NRF nr.: 3404135 O- ring til slukhals

NRF nr.: 3404219 pungvannlås

NRF nr.: 3404137 O-ring til pungvannlås